



KETTLITZ-Mediaplast 650 A

- Technical leaflet -

Mediaplast 650 A یک نرم کننده مصنوعی تهیه شده از پلی الکیل بنزن بوده که به طور خاص برای استفاده در الاستور ها با پولاریته پایین مثل NR، IR، BR، SBR، EP(D)M توصیه میشود. سازش این محصول با آمیزه های حاوی الاستومر های بسیار قطبی مثل کائوچوی نیتریل، پایین میباشد. به جهت سازش فوق العاده محصول با سیستم های غیر همگن setting point حدود ۴۰- درجه سلسیوس و فراریت پایین، قطعات لاستیکی با خواص فرتوتی بالا و خواص مکانیکی بسیار خوب و انعطاف پذیری عالی در برابر سرما حاصل میشود.

بر خلاف رنگ تیره که این ماده دارد، غیر لکه زا بوده. با این وجود توصیه میشود برای آمیزه های روشن یا رنگی ابتدا تست شود.

Mediaplast 650 A عاری از هرگونه فلز سنگین polycyclic قابل ذکر بوده و به همین جهت خطرناک نمیباشد. همچنین محصول عاری از گوگرد و مشتقات آن بوده که اثرات مطلوبی بر مقاومت فرتوتی قطعات تولید شده دارد.

برای اطلاعات بیشتر به بروشور Kettlitz-Plasticizers (نرم کننده ها) مراجعه کنید.

مشخصات

پلی الکیل بنزین	مشخصات شیمیایی
مایع قهوه ای	ظاهر
۴-۸ (ASTM D1500)	رنگ
۰/۸۹۵±۰/۰۱۰ (g/cm ³)	چگالی در ۱۵ °C
۴۶±۸ (mm ² /s)	ویسکوزیته در ۵۰ °C
۱۹۰ < (°C)	نقطه اشتعال
حدود > -۴۰ (°C)	Setting Point
حدود ۶۵ (°C)	Aniline Point
۱ > (%)	میزان مواد فرار 2h/160°C
به برگه اطلاعات ایمنی رجوع کنید	اثرات فیزیولوژیک
۱۰ سال تحت شرایط نگهداری مناسب	قابلیت نگهداری
بشکه های محتوی ۱۸۰ کیلوگرم خالص	بسته بندی

Please visit our website, www.kettlitz.com, for full product list catalogue, or contact our exclusive agency in Iran:
Iran Industrial Rubber co.

Tel: +98 21 2267 0733
+98 21 2267 0832
Fax: +98 21 2220 9247