



KETTLITZ-Actigran 50 KETTLITZ-Actigran 70

- Technical leaflet -

Actigran 50 و Actigran 70 به ترتیب ۵۰٪ و ۷۰٪ تری متیلول پروپان تری متاکریلات (TRIM) که همراه یک پرکننده بی اثر میباشد، استفاده از Actigran 50 یا Actigran 70 معمولاً چگالی اتصالات عرضی آمیزه ی لاستیکی پخت شده را افزایش می دهد. جهت سهولت کاربرد، توزین دقیق و تداخل بهتر، شرکت Kettlitz این عامل کمکی را به صورت گرانول تولید کرده است. میزان پراکسید به کمک فعال کننده حدود ۱:۲ بر اساس ۱۰۰٪ مواد فعال توصیه می شود. (برای مثال برای Actigran 50 - Perkadox 14.40، نسبت باید ۱:۲/۵ و ۱:۳/۵ برای Actigran 70 باشد.) تمامی کمک فعال کننده های Kettlitz در پاکت های ۱ کیلوگرمی PE استاندارد در بسته، محفوظ از هوا بسته بندی شده. وزن خالص بر اساس تقاضای مشتری بین ۰/۵ تا ۲/۵ کیلوگرم قابل تغییر می باشد. پس پاکت ها در جعبه های مقوایی ۱۵ کیلوگرمی (خالص) بسته بندی شده و به صورت پالت عرضه می گردند.

مشخصات	Actigran 50	Actigran 70
مشخصات شیمیایی	۵۰٪ تری متیلول پروپان تری کریلات (TRIM) پوشش یافته توسط هیدروکربن های مصنوعی	۷۰٪ تری متیلول پروپان تری کریلات (TRIM) پوشش یافته توسط هیدروکربن های مصنوعی
مشخصات ظاهری	گرانول نرم سفید (۶-۸mm)	گرانول نرم سفید (۶-۸mm)
میزان ماده فعال	۵۰±۳ (%)	۷۰±۳
چگالی در ۲۰ °C	حدوداً ۱/۲۲ (g/cm ³)	حدوداً ۱/۲۰
چگالی توده	حدوداً ۰/۶۰ (g/ml)	حدوداً ۰/۶۰
میزان خاکستر	۲۸/۵۰±۲ (%)	۲۶/۵۰±۲
اثرات فیزیولوژیک	به برگه اطلاعات ایمنی رجوع کنید	به برگه اطلاعات ایمنی رجوع کنید
قابلیت نگهداری	۱ سال تحت شرایط نگهداری مناسب	۱ سال تحت شرایط نگهداری مناسب
بسته بندی	پاکت های ۱ کیلو گرمی PE محفوظ و در بسته با فویل های نقطه نوب پایین (۶۰-۸۵°C) و در کارتون های ۱۵ کیلوگرمی	پاکت های ۱ کیلو گرمی PE محفوظ و در بسته با فویل های نقطه نوب پایین (۶۰-۸۵°C) و در کارتون های ۱۵ کیلوگرمی

Please visit our website, www.kettlitz.com, for full product list catalogue, or contact our exclusive agency in Iran:
Iran Industrial Rubber co.

Tel: +98 21 2267 0733
+98 21 2267 0832
Fax: +98 21 2220 9247