



KETTLITZ-Actigran SO 70

- Technical leaflet -

Actigran SO 70 یک تری متیلول پروپان تری متاکریلات (TRIM) با فعالیت ۷۰٪ که در یک پرکننده بی اثر بود با فرم گرانولی که در آمیزه های پخت پراکسیدی مصرف می شود.

Actigran SO 70 به عنوان کمک فعال کننده برای پراکسید عمل کرده و واکنش های اتصالات عرضی را گسترش می دهد که منجر به میزان بالاتری از اتصالات عرضی می شود و در مقایسه با فعال کننده های مایع و فعال کننده های تری متاکریلات، Actigran SO 70 به دلیل فرم گرانولی آن کاربرد، تداخل و اندازه گیری آسان تری دارد.

Actigran SO 70 زمان برشتگی و همینطور ایمنی آن را در مقایسه با تری متاکریلات ها افزایش می دهد. با این وجود زمان پخت، کم و بیش به همان صورت باقی می ماند. (90t)

Actigran SO 70 تقریباً با تمام پلیمرها سازگار می باشد.

Actigran SO 70 در تمام آمیزه های پخت گوگردی، خصوصاً در تولید کابل ها، شلنگ ها، غلتک ها و کالاهای قالب گیری شده و واشر ها توصیه می شود.

نسبت ۱:۲ (Actigran SO 70: پراکسید) با محاسبه ۱۰۰٪ فعالیت توصیه می شود

مشخصات

تری متیلول پروپان تری متاکریلات با زمان برشتگی افزایش یافته (TRIM) و به همراه پرکننده های بی اثر گرانول سفید (۸-۶mm)	مشخصات شیمیایی
حدوداً ۱/۲۴ (g/cm ³)	مشخصات ظاهری
۲۳/۵±۲/۵ (%)	چگالی در ۲۰ °C
به برگه اطلاعات ایمنی رجوع کنید	میزان خاکستر
۱ سال تحت شرایط نگهداری مناسب	اثرات فیزیولوژیک
پاکت های ۱ کیلو گرمی PE محفوظ و در بسته با فویل های نقطه ذوب پایین (۸۵-۶۰°C)، در کارتون های ۱۵ کیلوگرمی کیسه های ۰/۵ تا ۲/۵ کیلوگرمی بر حسب تقاضا موجود میباشد.	قابلیت نگهداری
	بسته بندی

Please visit our website, www.kettlitz.com, for full product list catalogue, or contact our exclusive agency in Iran:
Iran Industrial Rubber co.

Tel: +98 21 2267 0733
+98 21 2267 0832
Fax: +98 21 2220 9247