



KETTTLITZ-Antitack BTO-20

- Technical leaflet -

Antitack BTO-20 یک محصول شفاف و محلول در آب بوده که به ویژه به عنوان عامل رهایی ماندریل برای جلوگیری از چسبندگی ماندریل در ولکانیزاسیون تیوب ها در اتوکلاو استفاده میشود. سازگاری کامل آن با لاستیک، چسبندگی تیوب به ماندریل را به حداقل میرساند.

این محصول عاری از سیلیکون ها بوده که معمولاً به علت تجزیه زیست محیطی بسیار پایین ایجاد مشکل میکنند.

Antitack BTO-20 همچنین برای جلوگیری از چسبندگی پروفیل های الکتروود شده یا تیوب های پخت شده در اتوکلاو استفاده میشود. عوامل ضد چسبندگی خشک مثل استنارات روی یا تالک میتواند با یک محلول آبی Antitack BTO-20 جایگزین شوند، در این صورت سلامت محیط کار تحت تاثیر این مواد غباری قرار نخواهد گرفت. پس از ولکانش پروفیل ها و تیوب ها بدون پاکسازی اضافی، تمیز خواهند بود.

برای آزمایشات اولیه نسبت رقیق سازی ۱:۱۵ (BTO-20:H₂O) پیشنهاد میگردد.

با این وجود آزمایشات باید توسط مشتری انجام شود تا غلظت بهینه در زمینه سختی یا چسبندگی آمیزه های متفاوت مورد استفاده مشخص شود.

مشخصات

مشخصات شیمیایی	ترکیبی از پلی گلیکول- مونواتر
مشخصات ظاهری	مایع بی رنگ
چگالی در ۱۵ °C	۱/۰۹۰±۰/۰۲۰ (g/cm ³)
ماده خشک (۱۰۹° C-۱۵min-۰/۵g)	۷۰/۰±۲/۵ (%)
ضریب شکست	۱/۴۳±۰/۰۱۰
رسانایی محلول رقیق شده در آب (۱۰+۱)(۱۵ °C)	۰/۴۶±۰/۰۵
اثرات فیزیولوژیک	به برگه اطلاعات ایمنی رجوع کنید
قابلیت نگهداری	۳ سال در دمای اتاق در بشکه های در بسته اورجینال
بسته بندی	بشکه های ۱۰۰ کیلوگرمی خالص

Please visit our website, www.kettlitz.com, for full product list catalogue, or contact our exclusive agency in Iran:
Iran Industrial Rubber co.

Tel: +98 21 2267 0733
+98 21 2267 0832
Fax: +98 21 2220 9247