



## KETTTLITZ-Antitack BTO-40 TP (VP 5024/5)

### - Technical leaflet -

یک عامل ضد چسبندگی حاوی ترکیبات معدنی با پاک کننده ها، عوامل ضد فوم و ضد خوردگی به شکل پودری برای ساخت آمیزه های لاستیکی ولکانیزه نشده، نوار های طولانی و گرانول ها. این محصول به خودی خود برای سیستم های batch-off با امکانات اسپری و یا غوطه ور سازی بسیار مناسب است.

پس از خشک شدن، لایه های ضد چسبنده که بر روی سطح قسمتهای پوشش داده شده میماند، تقریباً شفاف میماند. Antitack BTO-40 TP بر اساس جدیدترین نیاز های اقتصادی و زیست محیطی طراحی شده. تمامی اجزای مایع حدود ۸۰٪ قابلیت تجزیه زیست محیطی را نشان میدهند. این محصول بصورت پودر فشرده تهیه شده که این خود، بازدهی بسیار بالایی را تضمین میکند. پودر بدون غبار در زمان کوتاهی بدون هیچ مشکلی در آب پراکنش میابد و حتی پس از مدت زمان های طولانی، رسوب بسیار کمی باقی میماند. پس از ته نشینی، رنگ دانه های Antitack BTO-40 TO به قالب نجسبیده و با حرکت مخزن به راحتی پراکنده میشود. آرایش تجهیزات به این محصول نسبتاً کم بوده و بنابراین تمیز کردن قسمت های داخلی را امکان پذیر میسازد.

#### مشخصات

ترکیب مواد معدنی، پاک کننده ها و عوامل ضد فومی	مشخصات شیمیایی
پودر بژ رنگ	مشخصات ظاهری
۵۹/۰±۲/۵ (%)	مقدار خاکستر (۹۵۰° C-۱h-۵g)
۹/۵±۰/۵	میزان pH در ۲۰ °C
به برگه اطلاعات ایمنی رجوع کنید	(نسبت رقیق شده ۳۰+۱)
۲ سال تحت شرایط نگهداری مناسب	اثرات فیزیولوژیک
پاکت های کاغذی ۲۵ کیلوگرمی	قابلیت نگهداری
	بسته بندی

#### Recommendation for use

Dilution ratio with water depending on the softness/stickiness of the compounds 1:30 up to approx. 1:50.

Please visit our website, [www.kettlitz.com](http://www.kettlitz.com), for full product list catalogue, or contact our exclusive agency in Iran:  
Iran Industrial Rubber co.

Tel: +98 21 2267 0733  
+98 21 2267 0832  
Fax: +98 21 2220 9247