



KETTLITZ-Antitack BTO-44 VC

- Technical leaflet -

یک عامل ضد چسبناکی پودری حاوی ترکیب مواد معدنی خنثی با استئارات کلسیم، پاک کننده ها عوامل ضد خوردگی و ضد فوم برای ساخت آمیزه های ولکانش نشده، گرانول ها و نوار های طولانی می باشد.

این محصول برای سیستم های batch-off با سیستم های افشانی و غوطه ور سازی مناسب می باشد.

پس از خشک شدن، لایه ضدچسبناکی که بر روی سطح آمیزه باقی می ماند به راحتی با چشم قابل کنترل است.

Antitack BTO-44 VC براساس آخرین نیاز های اقتصادی و زیست محیطی توسعه یافته. تمامی اجزاء مایع قابلیت تجزیه زیست محیطی تا حداقل ۸۰% را دارا می باشند. محصول به صورت پودر تهیه شده که ضامن راندمان بالای محصول می باشد.

این پودر حتی در دماهای پایین تر قابل پراکنش در آب می باشد. پراکنش محصول پس از مدت زمان طولانی پایدار می ماند و در صورت ته نشین شدن به راحتی با هر حرکت کوچکی قابل پراکنش مجدد می باشد. به دلیل کارایی بالای مواد، اثر آلایندهی Antitack BTO – 44 VC بر روی تجهیزات نسبتا کم می باشد.

مشخصات

| | |
|--|---|
| ترکیب مواد معدنی و استئارات کلسیم، پاک کننده ها و عوامل ضد فوم | مشخصات شیمیایی |
| پودر زرد کم رنگ | مشخصات ظاهری |
| ۶۲/۰±۲/۵ (%) | مقدار خاکستر (۱۰۹° C-۱h-۵g) |
| ۸/۵±۰/۵ | میزان pH در ۲۰ °C (نسبت رقیق شده ۱:۳۰) |
| به برگه اطلاعات ایمنی رجوع کنید | اثرات فیزیولوژیک |
| ۲ سال تحت شرایط نگهداری مناسب | قابلیت نگهداری |
| پاکت های کاغذی ۱۵ کیلوگرمی | بسته بندی |

بسته به نرمی یا چسبندگی آمیزه ها ، نسبت رقیق سازی با آب از ۱:۳۰ تا ۱:۵۰ توصیه میشود

Please visit our website, www.kettlitz.com, for full product list catalogue, or contact our exclusive agency in Iran:
Iran Industrial Rubber co.

Tel: +98 21 2267 0733
+98 21 2267 0832
Fax: +98 21 2220 9247