



## KETTLITZ-Antitack BTO-7

### - Technical leaflet -

Antitack BTO-7 یک عامل ضد چسبندگی برای آمیزه های ولکانش شده تهیه شده از ترکیبی از پاک کننده های قابل تجزیه در محیط زیست و عوامل ضد فومی میباشد.

این محصول مخصوص آمایش در قالب ها، مورد استفاده و در سیستم های اسپری یا غوطه ور سازی گسترش یافته. استفاده از Antitack BTO-7 منجر به تولید بسیار مناسب با کمترین فرسودگی ماشین آلات میشود.

استفاده دیگر این محصول در پروفیل ها و محصولات مشابه میباشد تا از چسبندگی محصولات ولکانیزه شده به یکدیگر جلوگیری کرده و در نتیجه قطعات راحت تر کنار هم قرار میگیرند.

استفاده از این محصول پس از خشک شدن موجب شفاف شدن لایه های تشکیل شده میشود که به راحتی قابل پاک کردن است.

غلظت عامل ضد چسبندگی بر اساس رسانایی تامین میشود. میزان توصیه شده برای استفاده اولیه ۱:۱۵ (Antitack BTO-7: H<sub>2</sub>O) این محصول ویسکوزیته پایین داشته و به هر ميزانی به راحتی با آب سرد رقیق میشود.

#### مشخصات

|                              |   |
|------------------------------|---|
| مشخصات شیمیایی               | ترکیبی از پاک کننده های قابل تجزیه در محیط زیست و عوامل ضد فومی و ضد خوردگی |
| مشخصات ظاهری                 | مایع نیمه شفاف زرد  |
| چگالی در ۱۵ °C               | ۱/۰۳±۰/۰۱۰ (g/cm <sup>3</sup> )   |
| ماده خشک (۱۰۹° C-۱۵min-۰/۵g) | ۲۱/۰±۲/۵ (%)  |
| میزان pH در ۲۰ °C            | ۷/۰±۱/۰   |
| (نسبت رقیق شده ۱+۱)          |   |
| اثرات فیزیولوژیک             | به برگه اطلاعات ایمنی رجوع کنید   |
| قابلیت نگهداری               | ۲ سال در دمای اتاق در بشکه های در بسته اورجینال                             |
| بسته بندی                    | بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی خالص  |

Please visit our website, [www.kettlitz.com](http://www.kettlitz.com), for full product list catalogue, or contact our exclusive agency in Iran: [Iran Industrial Rubber co.](http://Iran Industrial Rubber co.)

Tel: +98 21 2267 0733  
+98 21 2267 0832  
Fax: +98 21 2220 9247