



KETTLITZ - Dispergator KB

- Technical leaflet -

Dispergator KB در مقایسه با Dispergator DS به میزان ۲۵٪ مواد اکتیو بیشتر و رطوبت کمتری دارد. این محصول برای تمام آمیزه های لاستیکی قابل پخت توسط UHF، LCM و هوای داغ مناسب بوده و همچنین سازگاری مطلوبی با انواع پلیمر ها دارد. Dispergator KB باعث بهبود پراکنش پرکننده ها و مواد شیمیایی لاستیکی، کیفیت سطحی پروفیل های اکستروود شده و سرعت اکستروود شدن و تمایل برشتگی را در قالبگیری های تزریقی کاهش میدهد، با سیستم های پخت پراکسید تداخلی ندارد و خواص غیر رنگ دهی نشان میدهد.
میزان توصیه شده : ۲-۴ phr

مشخصات

امولسیون آب و روغن و الکل های نقطه جوش بالا، اسید های چرب الفاتیک و هیدروکربن ها با نقطه جوش بالا	مشخصات شیمیایی
گرانول سفید (قطر ۸-۶ mm)	مشخصات ظاهری
حدوداً ۱/۰۷ (g/cm ³)	چگالی در ۲۰ °C
حدوداً ۰/۵ (g/ml)	چگالی توده
۲۹/۰ ± ۲/۵ (%)	مقدار خاکستر
به برگه اطلاعات ایمنی رجوع کنید	اثرات فیزیولوژیک
۳ سال تحت شرایط نگهداری مناسب	قابلیت نگهداری
پاکت های ۲۵ کیلوگرمی خالص	بسته بندی

Please visit our website, www.kettlitz.com, for full product list catalogue, or contact our exclusive agency in Iran:
Iran Industrial Rubber co.

Tel: +98 21 2267 0733
+98 21 2267 0832
Fax: +98 21 2220 9247