



KETTLITZ-Mediatherm 250 LL

- Technical leaflet -

(برای جزئیات بیشتر لطفاً به بروشور مخصوص "سیالات انتقال دهنده" حرارت مراجعه فرمایید)
یک سیال انتقال دهنده حرارت با پایداری حرارتی بالا و مقاومت عالی در برابر اکسیژن و فرسودگی.
Setting point پایین و نقطه جوش بالا در تجهیزات بدون فشار، استفاده از این محصول را در دامنه دمایی گسترده ای ممکن
میسازد.
حتی با استفاده پیوسته از این محصول تا ۳۱۵ درجه سلسیوس، این ماده برای مدت زمان طولانی دارای پایداری حرارتی
خواهد شد.

مشخصات

پلی الکیل بنزن با افزودنی های پایدار به حرارت	مشخصات شیمیایی
مایع متمایل به قهوه ای	مشخصات ظاهری
حداکثر ۴	رنگ (ASTM D 1500)
0.875 ± 0.010 (g/cm ³)	چگالی در ۱۵ °C
25 ± 3 (mm ² /s)	ویسکوزیته در ۴۰ °C
۱۹۵ < (°C)	نقطه اشتعال
-۵۰ > (°C)	Setting Point
تا ۳۱۵°C (دمای خروجی گرم کننده)	پایداری حرارتی
به برگه اطلاعات ایمنی رجوع کنید	اثرات فیزیولوژیک
۱۰ سال تحت شرایط نگهداری مناسب	قابلیت نگهداری
بشکه های محتوی ۱۸۰ کیلوگرم خالص	بسته بندی

Please visit our website, www.kettlitz.com, for full product list catalogue, or contact our exclusive agency in Iran:
Iran Industrial Rubber co.

Tel: +98 21 2267 0733
+98 21 2267 0832
Fax: +98 21 2220 9247